

Детали и элементы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см<sup>2</sup>). Тройники сварные равнопроходные. Конструкция и размеры

наименование стандарта

**Утверждено и введено в действие приказом****от 16 апреля 2010 г.****№ 15-У****Дата введения – 2010 – 05 – 01****Раздел 3****Лист 14, п.3.2.1**

- 1) Дополнить примеры для сварного равнопроходного тройника:  
«4 То же, для трубопроводов, изготовленных по ПБ 03-585 [4]  
Тройник равнопроходный Т 325x12 – PN 25 10 СТО 79814898 124-2009».
- 2) Для штуцера:
  - заменить слова «групп В и С» на «группы В»;
  - заменить слова «Штуцер ВС 820 ...» на «Штуцер В 820 ...».

**Лист 17**

Заменить «ОКП 31 1311» на «ОКП 69 3710».

Изменение произвести заменой листов 14, 15, 17.

## 3.2.1 Условное обозначение

- сварного равнопроходного тройника:

*Примеры*

**1 Тройник сварной равнопроходный, с диаметрами корпуса и штуцера 325 мм и толщиной их стенок 12 мм, на условное давление PN 25 для трубопроводов группы С по ПНАЭ Г-7-008 [1], с контролем сварных швов для III категории по ПНАЭ Г-7-010 [6]**

**Тройник равнопроходный С 325x12 – PN25 – III<sub>c</sub> 10 СТО 79814898 124-2009**

*то же, для трубопроводов группы В*

**Тройник равнопроходный В 325x12 – Рр16/100 °C – III<sub>c</sub> 10 СТО 79814898 124-2009**

*то же, с контролем сварных швов для II категории по ПНАЭГ-7-010 [6]*

**Тройник равнопроходный В 325x12 – Рр16/100 °C – II<sub>b</sub> 10 СТО 79814898 124-2009**

**2 То же, для трубопроводов, изготавляемых по НП-045 [2]**

**Тройник равнопроходный П 325x12 – PN 25 10 СТО 79814898 124-2009**

**3 То же, для трубопроводов, изготавляемых по СНиП 3.05.05[3]**

**Тройник равнопроходный 325x12 – PN 25 10 СТО 79814898 124-2009**

**4 То же, для трубопроводов, изготавляемых по ПБ 03-585 [4]**

**Тройник равнопроходный Т 325x12 – PN 25 10 СТО 79814898 124-2009**

- штуцера:

*Пример – штуцер с наружным диаметром 820 мм и толщиной стенки 10 мм для тройника, применяемого в трубопроводах группы В по ПНАЭ Г-7-008 [1]*

**Штуцер В 820 x 10 2-31 СТО 79814898 124 –2009**

**(Измененная редакция, Изм. № 1)**

**3.3 Материал :**

- корпуса (позиция 1) - см. таблицу 2;
- штуцера (позиция 2) - см. таблицу 3.

Допускается изготовление корпусов и штуцеров исполнения 2 из труб одинаковой с ними толщины по СТО 79814898 109 [7], подраздел 4.4 (при их наличии).

Допускается изготовление корпусов и штуцеров  $DN \geq 350$  из листовой стали по СТО 79814898 109 [7] (разделы 5 и 6), что должно быть оговорено в ПТД предприятия-изготовителя.

**3.4 Параметры применения тройников - по СТО 79814898 108 [5].**

Для трубопроводов группы В по ПНАЭ Г-7-008 [1] с рабочим давлением среды свыше 1,57 МПа (16 кгс/см<sup>2</sup>) и расчётной температурой свыше 100 °C тройники применять не допускается.

**3.5 Типы и размеры разделки кромок Е тройника под сварку с трубопроводом, размеры D<sub>K</sub>, S<sub>K</sub> и предельные отклонения размера I - по СТО 79814898 110 [8].**

**3.6 Отверстие в корпусе разместить по штуцеру.**

**3.7 Обработку кромок и внутреннюю расточку допускается производить до сварки штуцера с корпусом, что должно быть отражено в ПТД предприятия-изготовителя.**

3.8 Расположение продольных сварных швов на корпусе и штуцере тройника устанавливается предприятием-изготовителем.

3.8.1 Сварной шов (швы) штуцеров  $DN \geq 350$  не должен (не должны) располагаться на отрезках длиной  $y_1$  и  $y_5$ .

3.8.2 Расстояние между продольными сварными швами корпуса тройника и угловым сварным швом «корпус-штуцер» должно быть не менее 100 мм.

3.8.3 Если выполнить условие п.3.8.2 не представляется возможным из-за размеров замыкающей вставки трубы корпуса, то сварные швы корпусов могут сопрягаться с угловым сварным швом «корпус-штуцер», но только в двух точках каждый. При этом они не должны располагаться в диаметральном сечении штуцера, проходящем через отрезки длиной  $y_1$  и  $y_9$ .

3.9 Требования к угловому сварному соединению - по СТО 79814898 110 [8].

3.10 При сварке штуцера с корпусом, до выполнения подварки, корень шва полностью или частично удалить.

3.11 До приварки штуцера к корпусу на штуцер нанести измерительную базу - линию на расстоянии  $h$  от края фаски (для  $S_1 = 3$  мм – от края кромки).

При контроле размеров углового шва измерительная база должна быть видимой на расстоянии не более 5 мм от края сварного шва.

Способ нанесения измерительной базы определяется ПТД предприятия-изготовителя.

3.12 Сварныестыковые соединения при сварке обечаек - по СТО 79814898 110 [8].

Допускаются другие типы сварных соединений при сварке обечаек (в случае изготовления корпуса и штуцера из листовой стали) в соответствии с ПНАЭ Г-7-009 [9], что должно быть отражено в ПТД предприятия-изготовителя.

Смещение кромок при сварке обечаек не должно превышать 10 % номинальной толщины их стенки.

3.13 Методы и объём контроля углового сварного шва и продольных сварных швов обечаек - в соответствии с СТО 79814898 108 [5].

Объём РГК продольных сварных соединений обечаек, при этом, должен быть сплошным независимо от категории сварного соединения.

3.13.1 Места сопряжения углового и продольных швов и их участки длиной не менее 100 мм от точки сопряжения подвергнуть РГК.

3.14 Сварныестыковые соединения с трубопроводом - по СТО 79814898 110 [8].

3.15 Неуказанные предельные отклонения размеров  $\pm IT14/2$ .

3.16 Маркировать: товарный знак предприятия-изготовителя, группу трубопровода по ПНАЭ Г-7-008 [1], наружный диаметр и толщину стенки корпуса (штуцера), условное давление, категорию сварного соединения по ПНАЭ Г-7-010 [6] и обозначения: типоразмера тройника и настоящего стандарта.

3.17 Остальные технические требования - по СТО 79814898 108 [5].

ОКС 23.040.01

27.120.01

ОКП 69 3710

Ключевые слова: тройники сварные равнопроходные, конструкция, размеры

---

(Измененная редакция, Изм. № 1)