

Изменение № 1 ГОСТ 27682-88 Лампы ртутные высокого давления.

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии ССР от 12.11.91 № 1728

Дата введения 01.07.92

Раздел 1 Пункт 1 дополнить абзацем и сноской «Требования к маркировке, размерам, цоколям, испытанию на скручивание цоколя, световому потоку каждой лампы, стабильности работы лампы при быстром снижении напряжения источника питания являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми*»,

«* Текст выделенный вертикальной чертой, содержит дополнительные требования по отношению к МЭК 188—74».

Приложение D Раздел 2 Для лампы ртутной номинальной мощностью 50 Вт таблицу «Размеры, мм*» изложить в новой редакции

Размеры, мм*

Цоколь	L не более	D не более
E26, E27	130	56

Чертеж Размер D2 исключить,
сноску ** исключить

Для лампы ртутной номинальной мощностью 80 Вт таблицу «Размеры, мм*» изложить в новой редакции

(Продолжение см. с. 144)

(Продолжение изменения к ГОСТ 27682—88)

Размеры, мм*

Цоколь	L, не более	D ₁ , не более
E26	**	**
E27	166	71

Чертеж Размер D₂ исключить

Для лампы ртутной номинальной мощностью 125 Вт таблицу «Размеры, мм*» изложить в новой редакции

Размеры, мм*

Цоколь	L, не более	D ₁ , не более
E26	**	**
E27	178	76

Чертеж. Размер D₂ исключить

Для лампы ртутной номинальной мощностью 175 Вт таблицу «Размеры, мм*» изложить в новой редакции

Размеры, мм*

Цоколь	L, не более	D ₁ , не более
E39	211	89
E40	**	**

Чертеж Размер D₂ исключить.

(Продолжение см с 145)

(Продолжение изменения к ГОСТ 27682—88)

Для лампы ртутной номинальной мощностью 250 Вт таблицу «Размеры, мм*» изложить в новой редакции

Размеры, мм*

Цоколь	L, не более	D ₁ , не более
E39, E40	228	91

Чертеж Размер D₂ исключить,
сноску ** исключить

Для лампы ртутной номинальной мощностью 400 Вт таблицу «Размеры, мм*» изложить в новой редакции

Размеры, мм*

Цоколь	L, не более	D ₁ , не более
E39, E40	292	122

Чертеж Размер D₂ исключить
сноску ** исключить

Для лампы ртутной номинальной мощностью 700 Вт (ВВ) Заменить слова: «Номинальная мощность 700 Вт (ВВ)» на «Номинальная мощность 700 Вт (ВН)», таблицу «Размеры, мм**» изложить в новой редакции

Размеры, мм **

Цоколь	L, не более	D ₁ , не более
E39	369	146
E40	357	152

Чертеж Размер D₂ исключить
сноску *** исключить

Для лампы ртутной номинальной мощностью 700 Вт (НВ+) Заменить слова «Номинальная мощность 700 Вт (НВ+)» на «Номинальная мощность 700 Вт (НН)+», таблицу «Размеры, мм*» изложить в новой редакции

Размеры, мм*

Цоколь	L, не более	D ₁ , не более
E39	**	**
E40	357	152

Чертеж Размер D₂ исключить

Для лампы ртутной номинальной мощностью 1000 Вт (ВВ) Заменить слова «Номинальная мощность 1000 Вт (ВВ)» на «Номинальная мощность 1000 Вт (ВН)»; таблицу «Размеры, мм**» изложить в новой редакции

(Продолжение см с 146)

(Продолжение изменения к ГОСТ 27682—88)

Размеры, мм **

Цоколь	L , не более	D_1 , не более
E39	391	178
E40	411	167

Чертеж Размер D_2 исключить;
сноску *** исключить.

Для лампы ртутной номинальной мощностью 1000 Вт (НВ) + Заменить слова «Номинальная мощность 1000 Вт (НВ) +» на «Номинальная мощность 1000 Вт (НН) +», таблицу «Размеры, мм*» изложить в новой редакции.

Размеры, мм *

Цоколь	L , не более	D_1 , не более
E39	**	**
E40	411	167

Чертеж Размер D_2 исключить

Для лампы ртутной номинальной мощностью 2000 Вт таблицу «Размеры, мм*» изложить в новой редакции

Размеры, мм*

Цоколь	L , не более	D_1 , не более
E39	**	**
E40	446	187

Чертеж. Размер D_2 исключить

(ИУС № 2 1992 г.)