

ФТС ЖТ ЦТ 028 - 99

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Технический регламент

**Башмаки тормозных колодок локомотивов
магистральных железных дорог**

Требования по сертификации

Издание официальное

Москва

ФТС ЖТ ЦТ 028 - 99

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ Научно-исследовательским институтом тепловозов и путевых машин МПС России (ВНИТИ)

ИСПОЛНИТЕЛИ: Ю.А. Хмелева, к.т.н., А.А. Пономарев, А.А. Рыболов, к.т.н., В.В. Панин, В.Ф. Зубков

ВНЕСЕНЫ Центральным органом Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте - Департаментом технической политики МПС России, Департаментом локомотивного хозяйства МПС России

2 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Указанием МПС России от 20 марта 2000г. №М-635у

3 ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

Настоящие Федеральные требования не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения МПС России.

Содержание

1 Область применения	1
2 Основные положения	1
3 Требования по сертификации	2
Приложение А Форма таблицы соответствия.....	13

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ**

**Башмаки тормозных колодок локомотивов
магистральных железных дорог
Требования по сертификации**

Дата введения 2000-03-23

1 Область применения

Настоящие Федеральные требования распространяются на башмаки тормозных колодок (далее - башмаки) локомотивов, имеющих выход на магистральные пути федерального железнодорожного транспорта.

Настоящие Федеральные требования являются техническим регламентом МПС России и обязательны для соблюдения всеми юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, осуществляющими разработку, изготовление и поставку тормозных устройств.

2 Основные положения

2.1 Реализацию требований по сертификации, установленных настоящим Техническим регламентом, осуществляют путем обязательного их включения в нормативные документы по сертификации, Технические задания (Технические требования) и Технические условия на тормозные устройства локомотивов при подготовке и оформлении согласования (утверждения) указанных документов в МПС России.

2.2 Выполнение требований по сертификации, установленных настоящими Федеральными требованиями, является необходимым условием обеспечения безопасности движения, безопасности для жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды.

2.3 Оценку соответствия башмаков настоящим Федеральным требованиям осуществляет Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (РС ФЖТ) при проведении работ по сертификации. При оценке соответствия могут быть использованы результаты анализа опыта эксплуатации, результаты установленных видов и категорий испытаний по решению РС ФЖТ.

2.4 Заявитель с заявкой по сертификации представляет «Таблицу соответствия», приведенную в приложении А. Результаты оценки соответствия, проведенной РС ФЖТ, сводят в «Таблицу соответствия» по форме

приложения А с указанием реквизитов РС ФЖТ и исключением реквизитов инспекции МПС.

3 Требования по сертификации

Требования по сертификации, предъявляемые к башмакам, утверждены заместителем Министра путей сообщения Российской Федерации А.Н. Кондратенко 26.11.99г. и приведены в таблице 1. Сведения о нормативных документах, на которые даны ссылки в таблице 1, приведены в таблице 2.

Таблица 1 - Технические требования по обязательной сертификации башмаков тормозных колодок локомотивов магистральных железных дорог

№ № п/п	Наименование сертификационного показателя	Нормативные до- кументы, устанав- ливающие тре- бования к сертифи- кационному пока- зателю	Нормативное значе- ние сертификацион- ного показателя	Нормативные доку- менты, устанавливающие методы про- верки (контроля, ис- пытаний) сертифи- кационного показателя	Регламентиру- емый способ под- тверждения соот- ветствия
1	2	3	4	5	6
1	Геометрические разме- ры - В, мм	ГОСТ 30632, пп. 4.2; 5.1.8	20 _{-3,0}	ГОСТ 30632, п.9.1	Инструменталь- ное измерение
	- Г, мм	то же	21 ^{+1,5}	то же	то же
	- Ж, мм	- » -	25 ^{+2,0}	- » -	- » -
	- И, мм	- » -	46 ^{+3,0}	- » -	- » -
	- К, мм	- » -	86 _{-3,0}	- » -	- » -
2	Параметры сопряжения: - качество прилегания поверхности «Е» баш- мака к шаблону— имитатору колодки	ГОСТ 30632, п.5.1.4	Плотное	ГОСТ 30632, п.9.2	Визуально на просвет

ФТС ЖТ ЦТ 028-99

1	2	3	4	5	6
	- поверхности контактирования, не менее - зазоры в местах отсутствия контакта, мм, не более - усилие, приложенное к головке чеки, при соединении башмака с шаблоном-имитатором колодки, Н (кгс)	ГОСТ 30632, п.5.1.4 ГОСТ 30632, п.5.1.4 ГОСТ 30632, п.5.1.5	2 крайние перемычки 1 средняя перемычка Несквозные 1,5 Сквозные 0,5 150–200 (15–20)	ГОСТ 30632, п.9.2 ГОСТ 30632, п.9.2 ГОСТ 30632, п.9.3	Инструментальные измерения Инструментальные измерения Инструментальные измерения
3	Прочность под воздействием статической нагрузки 127,5 кН (13тс)	ГОСТ 30632, пп.5.1.20; 5.1.21	Отсутствие излома, трещин	СТ ССФЖТ ЦТ 052, п.5.2 ОСТ 32127, п.6.1	Испытание Визуальный осмотр
4	Жесткость (устойчивость при сжатии), под воздействием максимальной нагрузки 127,5 кН (13тс)	ГОСТ 30632, пп.5.1.20; 5.1.21	Отсутствие остаточного прогиба	СТ ССФЖТ ЦТ 052, п.5.2 ОСТ 32127, п.6.2	Испытание Инструментальное измерение
5	Долговечность (число циклов до разрушения) при размахе нагрузки Рmin=9,8 кН (1 тс) и Рmax=98 кН (10 тс), не	ГОСТ 30632, п.5.1.21 ОСТ 32.127, табл.1	2·10 ⁶ Отсутствие излома, трещин	СТ ССФЖТ ЦТ 052, п.5.3 ОСТ 32.127, п.6.3 ГОСТ 25.502, разд.2–4	Испытание Визуальный осмотр

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

менее

6	Ударная вязкость при минус 60° С (хладо- стойкость), кгс·м/см ² , не менее	ГОСТ 30632, п.5.1.21 ОСТ 32.127, табл.1	1,5	СТ ССФЖТ ЦТ 052, п.5.4 ГОСТ 9454, ОСТ 32.127, п.6.4	Испытание
7	Химический состав	ГОСТ 30632, п.5.1.17	ГОСТ 977, табл.1	ГОСТ 12344 ГОСТ 12345 ГОСТ 12346 ГОСТ 12347 ГОСТ 12348 ГОСТ 12350 ГОСТ 12351 ГОСТ 12352 ГОСТ 12355 ГОСТ 12356 ГОСТ 12357 ГОСТ 22536.0 ГОСТ 22536.1 ГОСТ 22536.2 ГОСТ 22536.3 ГОСТ 22536.4 ГОСТ 22536.5 ГОСТ 22536.7	Химический ана- лиз

ФТС ЖТ ЦТ 028-99

1	2	3	4	5	6
				ГОСТ 22536.8 ГОСТ 22536.9 ГОСТ 22536.10 ГОСТ 22536.11 ГОСТ 22536.12 ГОСТ 22536.14 ГОСТ 28473	
8	Механические свойства - временное сопротив- ление, МПа	ГОСТ 30632, п.5.1.19 ГОСТ 977, п.3.3	ГОСТ 977, табл.7	СТ ССФЖТ ЦТ 052, Испытание п.5.5 ГОСТ 30632, п.9.6 ГОСТ 977, пп.5.4; 5.5; 5.7 ГОСТ 1497	
	- предел текучести, МПа	то же	то же	то же	то же
	- относительное удли- нение, %	— » —	— » —	— » —	— » —
	- относительное суже- ние, %	— » —	— » —	— » —	— » —
9	Ударная вязкость при комнатной температу- ре, кДж/м ²	— » —	— » —	СТ ССФЖТ ЦТ 052, п.5.5 ГОСТ 30632, п.9.6 ГОСТ 977, п.5.6 ГОСТ 9454	— » —

Таблица 2 - Перечень нормативной документации

Обозначение НД 1	Наименование НД 2	Кем утвержден Год издания 3	Срок действия 4	Номера и срок введения принятых изменений 5
ГОСТ 25.502-79	Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 30.10.79 № 4146	б/о	№1-12-85
ГОСТ 977-88	Отливки стальные. Общие технические условия	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 22.12.88 № 4458	-	-
ГОСТ 1497-84	Металлы. Методы испытаний на растяжение	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 16.07.84 № 2515	б/о	№1-12-87 №2-07-90 №3-11-90
ГОСТ 9454-78	Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженной, комнатной и повышенной температурах	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 17.04.78 № 1021	б/о	№1-01-82 №2-09-88
ГОСТ 12344-88	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 21.09.88 № 324	б/о	-

ФТС ЖТ ЦТ 028 - 99

1	2	3	4	5
ГОСТ 12345-88	Стали легиро- ванные и высо- колегированные. Методы опреде- ления серы	Постановлением Госкомитета СССР по стан- дартам от 23.09.88 № 3239	б/о	-
ГОСТ 12346-78	Стали легиро- ванные и высо- колегированные. Методы опреде- ления кремния	Постановлением Госкомитета СССР по стан- дартам от 23.11.78 № 3081	б/о	№1-07-80 №2-01-85 №3-01-90 №4-01-92
ГОСТ 12347-77	Стали легиро- ванные и высо- колегированные. Методы опреде- ления фосфора	Постановлением Госкомитета стандартов Со- вета Министров СССР от 08.06.77 № 1435	б/о	№1-10-87
ОСТ 12348-78	Стали легиро- ванные и высо- колегированные. Методы опреде- ления марганца	Постановлением Госкомитета СССР по стан- дартам от 23.11.78 № 3081	б/о	№1-08-80 №2-01-85 №3-01-90
ГОСТ 12350-78	Стали легиро- ванные и высо- колегированные. Методы опреде- ления хрома	Постановлением Госкомитета СССР по стан- дартам от 23.11.78 № 3081	б/о	№1-01-81 №2-01-85 №3-10-91
ГОСТ 12351-81	Стали легиро- ванные и высо- колегированные. Методы опреде- ления ванадия	Постановлением Госкомитета СССР по стан- дартам от 07.04.81 № 1865	б/о	№1-07-86
ГОСТ 12352-81	Стали легиро- ванные и высо- колегированные. Методы опреде- ления никеля	Постановлением Госкомитета СССР по стан- дартам от 16.04.81 № 1997	б/о	№1-03.87

1	2	3	4	5
ГОСТ 12355-78	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 23.10.78 № 3081	б/о	№1-08-84
ГОСТ 12356-81	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 07.04.81 № 1867	б/о	№1-07-86 №2-07.91
ГОСТ 12357-84	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 19.01.84 № 233	б/о	-
ГОСТ 22536.0-86	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 20.02.87 № 301	б/о	№1-10-90
ГОСТ 22536.1-88	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 25.08.88 № 3019	б/о	-
ГОСТ 22536.2-87	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 20.02.87 № 301	б/о	№1-10-90
ГОСТ 22536.3-88	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 25.08.88 № 3019	б/о	-

ФТС ЖТ ЦТ 028 - 99

1	2	3	4	5
ГОСТ 22536.4-88	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 25.08.88 № 3019	б/о	-
ГОСТ 22536.5-87	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 20.02.87 № 301	б/о	№1-01-90 №2-10-90
ГОСТ 22536.7-88	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 25.08.88 № 3019	б/о	-
ГОСТ 22536.8-87	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 20.02.87 № 301	б/о	№1-10-90
ГОСТ 22536.9-88	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 25.08.88 № 3019	б/о	-
ГОСТ 22536.10-88	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения алюминия	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 25.08.88 № 3019	б/о	-
ГОСТ 22536.11-87	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 20.02.87 № 301	б/о	№1-10-90

1	2	3	4	5
ГОСТ 22536.12-88	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 25.08.88 № 3019	б/о	-
ГОСТ 22536.14-88	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения циркория	Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 25.08.88 № 3019	б/о	-
ГОСТ 28473-90	Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлический. Общие требования и методы анализа	Постановлением Госкомитета по управлению качеством продукции и стандартов от 23.03.90 № 526	б/о	-
ГОСТ 30632-99	Башмак и чека для крепления тормозной колодки локомотива магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации от 28.05.99 № 15-99	б/о	-
ОСТ 32.127-98	Башмак и чека для крепления тормозной колодки локомотивов магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Методика испытаний	Указанием МПС России № А-1455у от 17.12.98	б/о	-

ФТС ЖТ ЦТ 028 - 99

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

СТ ССФЖТ ЦТ
052-99 Башмаки тор-
 мозных колодок Указанием МПС
 локомотивов ма- России
 гистральных от 21.12.99
 железных дорог.
 Типовая мето-
 дика испытаний № А-2833у

Приложение А
(обязательное)

Форма таблицы соответствия

СОГЛАСОВАНО

руководитель инспекции МПС
России на предприятии-
изготовителе (заявителе)
(при наличии)

подпись, инициалы, фамилия
«_____» 200__ г.

УТВЕРЖДАЮ

руководитель предприятия-
изготовителя (заявителя)

подпись, инициалы, фамилия
«_____» 200__ г.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

обозначение башмака
требованиям по сертификации башмаков тормозных колодок
локомотивов магистральных железных дорог

Обозначение ФТС ЖТ	Номер пункта ФТС ЖТ	Соответствие	Подтверждение соответствия	Обозначение доказательных документов и материалов
1	2	3	4	5

Порядок заполнения таблицы соответствия

Графа 1 Указывают обозначение ФТС ЖТ.

Графа 2 Указывают по порядку все пункты ФТС ЖТ, которым должны соответствовать башмаки тормозных колодок локомотивов магистральных железных дорог.

Графа 3 Проставляют знак «+» при подтверждении соответствия, знак «-» в случае несоответствия или частичного несоответствия.

Графа 4 Приводят краткую мотивировку, доказывающую и подтверждающую соответствие. Сложные мотивирующие тексты могут быть помещены в отдельном приложении с соответствующей ссылкой в графе 4.

Графа 5 Указывают обозначения и номера разделов, пунктов, страниц доказательных документов и материалов.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изме- нение	Номера листов (страниц)				Номер доку- мента	Под- пись	Дата	Срок вве- дения изме- нения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	аннули- рован- ных				
1	2	3	4	5	6	7	8	9