

1	12256
№ ИЗМ.	№ ИЗВ.
	5642
Изв. № дубликата	Изв. № подлинника

УДК 685.22:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

РЕМЕНЬ ПРИВЯЗНОЙ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ

Технические условия

ОСТ 1 01148-87

На 10 страницах

ОКП 75 9560

Дата введения 01.07.88

Настоящий стандарт распространяется на привязной ремень (далее по тексту – ремень) для крепления грузов массой до 100 кг (багажа, аварийно-спасательного снаряжения, санитарного оборудования и пр.) на самолетах и вертолетах.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1. Ремень должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 14500-87 – ОСТ 1 14514-87.
- 1.2. При сборке замка пружина ОСТ 1 14512-87 после установки заводится посредством поворота оси ОСТ 1 14511-87 по часовой стрелке на угол 60° и в таком положении ось фиксируется штифтом.
- 1.3. Выступание штифтов за наружную поверхность корпуса не допускается.
- 1.4. Стопор ОСТ 1 14510-87, ручка ОСТ 1 14509-87 и защелка ОСТ 1 14505-87 должны под действием пружины четко возвращаться в исходное положение.
- 1.5. Выступание головки оси ОСТ 1 14511-87 должно быть не более 0,5 мм.
- 1.6. Подвижные части ремня смазываются тонким слоем смазки ПВК по ГОСТ 19537-83.
- 1.7. После трехкратного скручивания пружины ОСТ 1 14506-87 на угол 90° остаточных деформаций не должно быть.
- 1.8. При установке защелки на карабине необходимо обеспечить свободное, без заеданий, вращение ее на оси.
- 1.9. Оплавление концов ленты должно производиться в заготовке. Неоплавленных нитей не допускается.
- 1.10. Ремни должны быть устойчивыми и стойкими к внешним воздействующим факторам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Внешний воздействующий фактор	Характеристика внешнего воздействующего фактора	Максимальное значение внешнего воздействующего фактора
Повышенная температура среды	Пределная, $^{\circ}\text{C}$	+60
Пониженная температура среды	Пределная, $^{\circ}\text{C}$	-60
Повышенная влажность	Относительная влажность при температуре 35 $^{\circ}\text{C}$, %	98

№ изм
№ изв

5642

Инв. №: дубликата
Инв. №: подлинника

1.11. Ремень должен выдерживать нагрузку (силу) не менее 10 кН (1000 кгс) по схеме испытания ремней в соответствии с приложением, при этом он не должен самопроизвольно расстегиваться, не должно быть сдвига ленты в пряжке, заедания замка, следов разрушения ленты и швов.

1.12. Металлические составные части ремня не должны иметь острых краев, шаранин, заусенцев, сколов.

1.13. Ремни должны быть работоспособны после транспортирования всеми видами транспорта.

1.14. Показатели надежности ремней и их значения должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя
Ресурс до первого ремонта, ч	20000
Назначенный срок службы, лет	20
Срок службы до первого ремонта, лет	7
Назначенный срок хранения, год	4

1.15. На правую и левую части ремня прикрепляются бирки с клеймом ОТК и маркировкой, содержащей:

- 1) обозначение изделия;
- 2) наименование или индекс предпр. "тия-изготовителя";
- 3) значение предельной прочности - кН (500 кгс) для каждой части ремня;
- 4) порядковый номер партии и изделия в партии;
- 5) месяц и год изготовления.

Надпись должна быть нанесена любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки в эксплуатации.

1.16. Транспортная маркировка тары - по ОСТ 1 00582-84.

1.17. Каждый ремень свертывается бухтой вокруг замка, укладывается в пакет из полиэтиленовой пленки марки Н ГОСТ 10354-82.

Примечание. Допускается в один пакет укладывать по 10 ремней.

1.18. Ремни упаковываются по 50 шт. в ящик, изготовленный в соответствии с требованиями ГОСТ 21644-76, выстланный внутри парафинированной бумагой ГОСТ 9569-79.

Допускается упаковка ремней в меньшем количестве. При этом свободное пространство в ящике должно быть заполнено бумагой по ГОСТ 8273-75.

№ ИЗМ.
№ ИЗВ.

5642

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

Требования к перемещению ремней в ящике не предъявляются.

Масса брутто – не более 17 кг.

1.19. В каждый пакет должен быть вложен паспорт, удостоверяющий качество ремня и соответствие его требованиям настоящего стандарта.

1.20. В ящик должен быть вложен упаковочный лист со штампом ОТК, подписанный лицом, ответственным за упаковку.

1.21. Упаковка должна обеспечивать сохраняемость ремней в течение 4 лет.

2. ПРИЕМКА

2.1. Для проверки соответствия требованиям настоящего стандарта ремни должны подвергаться приемо-сдаточным и периодическим испытаниям.

2.2. Все испытания ремней проводят представитель заказчика с участием представителя отдела технического контроля (ОТК) предприятия-изготовителя силами и средствами предприятия-изготовителя.

2.3. Ремни подлежат контролю и приемке ОТК предприятия-изготовителя.

2.4. Ремни, принятые ОТК, предъявляются на испытания партиями в количестве по договоренности с заказчиком, но не более 100 шт.

2.5. Приемо-сдаточные испытания

2.5.1. Приемо-сдаточным испытаниям подвергается каждый ремень из предъявленной партии.

2.5.2. При приемо-сдаточных испытаниях производится проверка:

- 1) внешнего вида;
- 2) массы;
- 3) работоспособности.

2.5.3. Результаты приемо-сдаточных испытаний оформляются актом и должны быть занесены в паспорт на ремень.

2.5.4. Ремни, не выдержавшие испытаний, возвращаются предприятию-изготовителю для выявления причин несоответствия требованиям настоящего стандарта, их устранения, повторной проверки ОТК и повторного предъявления представителю заказчика.

2.6. Периодические испытания

2.6.1. Периодические испытания проводятся не реже одного раза в год выборочно на трех ремнях от любой партии годовой программы, прошедших приемо-сдаточные испытания, и включают испытания на:

- 1) температурные воздействия;

№ ИЗМ
№ ИЗВ

5642

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

- 2) воздействие повышенной влажности;
- 3) прочность.

2.6.2. Результаты периодических испытаний оформляются актом.

2.6.3. При обнаружении несоответствия хотя бы одному из видов проверки испытания должны быть приостановлены для выявления дефектов и их устранения с проведением повторных испытаний на удвоенном количестве ремней. Если при повторной проверке хотя бы один ремень не будет удовлетворять требованиям настоящего стандарта, вся партия бракуется и отправляется предприятию-изготовителю.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Проверка внешнего вида ремней производится визуальным осмотром, при котором проверяется качество изготовления и сборки в соответствии с пунктами раздела технических требований, а также качество антикоррозионных покрытий.

3.2. Проверка массы производится взвешиванием на весах с относительной погрешностью $\pm 0,5\%$ для диапазона измерений от 0 до 1 кг.

3.3. Все средства измерения должны быть поверены. Порядок проведения поверки средств измерений – по ГОСТ 8.513-84.

3.4. Проверка работоспособности ремней проводится вручную. Застегивание, расстегивание и регулирование длины ремня должно быть свободным, без заеданий.

3.5. Испытание ремней на температурные воздействия проводится в термокамере в условиях, указанных в табл. 1.

3.6. Допускается размещать ремни в термокамере, в которой заблаговременно установлена заданная температура, измеряемая датчиком температуры с абсолютной погрешностью $\pm 2^{\circ}\text{C}$ для диапазона измерений от минус 60 до плюс 60°C .

3.7. Допустимые отклонения температуры окружающей среды во время проведения испытаний не должны превышать $\pm 3^{\circ}\text{C}$.

3.8. Ремни выдерживаются в термокамере при установленном режиме в течение 2 ч.

3.9. Проверка работоспособности и внешнего вида ремней после воздействия повышенной или пониженной температуры производится после извлечения ремней из камеры и выдержки в нормальных климатических условиях (температура от 15 до 35°C , относительная влажность от 45 до 80 %, атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.) в течение 2 ч.

№ изм.	№ изв
--------	-------

5642

Инв. № дубликата	Инв. № подлинника
------------------	-------------------

3.10. Испытание ремней на влагоустойчивость проводится в камере влажности в условиях, указанных в табл. 1.

3.11. Ремни выдерживаются в камере влажности при установившемся режиме в течение 2 сут.

3.12. Проверка работоспособности и внешнего вида ремней производится после извлечения из камеры и выдержки в нормальных климатических условиях в течение 24 ч.

Допускаются изменения цвета и отдельные мелкие вздутия покрытий ремней, исчезающие в течение 12 - 24 ч, или отдельные следы коррозии, не влияющие на работоспособность ремней.

3.13. Испытание на прочность должно проводиться на стенде в соответствии со схемой испытания ремней (см. приложение). Проверяется предельная прочность по п. 1.11.

3.14. Стенд для проведения испытаний на прочность должен обеспечивать создание заданных нагрузок и установку деревянного болвана.

Опора должна быть обтянута резиновой пластиной толщиной 5 или 6 мм по ГОСТ 7338-90 и техническим войлоком марки А толщиной от 8 до 10 мм по ГОСТ 6308-71.

3.15. Испытание проводится в следующей последовательности:

1) ремень должен быть закреплен в соответствии со схемой испытаний;

2) нагрузка должна прикладываться плавно по заданному направлению, ремень нагружаться ступенями через 10 % от расчетной нагрузки. Выдержка при достижении расчетной нагрузки - 3 с.

3.16. Измерение действующей нагрузки должно производиться динамометром с относительной погрешностью $\pm 2\%$ для диапазона измерений от 0 до 15 кН (от 0 до 1500 кгс).

3.17. Для отсчета времени выдержки должен применяться секундомер с абсолютной погрешностью ± 1 с за 30 мин.

3.18. Ремень считается выдержавшим испытания, если разрушение произошло при нагрузке (силе) не менее 10 кН (1000 кгс), а также если нет сдвига ленты в пряжке, заедания и расцепления замка, следов разрушения ленты и швов.

1
№ ИЗМ. № ИЗВ.

12256

5642

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Ремни транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки груза на данном виде транспорта.

4.2. Ремни, уложенные в тару, должны храниться на складе при температуре от минус 30 до плюс 30 °С и относительной влажности воздуха до 80 %.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие ремней требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных стандартом.

5.2. Гарантийный срок хранения - 4 года с момента изготовления.

5.3. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года с момента ввода в эксплуатацию при гарантийной наработке - 3000 ч полета.


№ ИЗМ.	№ ИЗВ

Инв. № дубликата	5642
Инв. № подлинника	

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	56 42

№ изм.									
№ изв									

СХЕМА ИСПЫТАНИЯ РЕМНЕЙ



1 - стенд; 2 - ремень; 3 - опора; 4 - пластина резиновая;
5 - войлок; 6 - динамометр; 7 - жесткая балка для нагружения

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН Министерством
ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЦГФСТУ
за № 8407311 от 26 октября 1987 г.
2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которую дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8.513-84	3.3
ГОСТ 6308-71	3.14
ГОСТ 7338-90	3.14
ГОСТ 8273-75	1.18
ГОСТ 9569-79	1.18
ГОСТ 10354-82	1.17
ГОСТ 19537-83	1.6
ГОСТ 21644-76	1.18
ОСТ 1 00582-84	1.16
ОСТ 1 14500-87	
ОСТ 1 14514-87	1.1
ОСТ 1 14505-87	1.4
ОСТ 1 14506-87	1.7
ОСТ 1 14509-87	1.4
ОСТ 1 14510-87	1.4
ОСТ 1 14511-87	1.2; 1.5
ОСТ 1 14512-87	1.2

Инв. № дубликата 5642
Инв. № подлинника

№ изм. 1 № изв. 12256