

УДК 621.643.4

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ШТУЦЕРЫ ПЕРЕБОРОЧНЫЕ

ОСТ 1.76344-80

Конструкция и размеры

Взамен ОСТ 1.76344-75

Распоряжением Министерства

срок действия установлен

от 25.04 19 80 г. № 087-16

с 01.01 19 81 г.
до 01.01.1986г.

1. Конструкция и размеры шуцеров должны соответствовать указанным на чертеже исполн. I и 2 и в таблице.

2. Материал — шестигранник S -5 ГОСТ 8560-78
35-Н-В ГОСТ 1051-73

(S — размер "под ключ" брать из таблицы).

3. Биение поверхностей Б и В, Г и Е относительно среднего диаметра резьбы М

до М18х1,5 не более 0,08 мм,

свыше М18х1,5 не более 0,10 мм.

4. Биение торца А относительно резьбы М не более 0,1 мм.

5. Несоосность поверхностей D , D_1 и d не более половины допуска на диаметр D .

6. Несоосность средних диаметров резьбы М относительно шестигранника для деталей с размерами "под ключ" S

17 мм не более 0,15 мм,

от 19 до 27 мм не более 0,20 мм,

от 32 до 55 мм не более 0,25 мм.

7. Неуказанные предельные отклонения размеров—по ОСТ I.76253-78.

8. Покрытие Хим. Окс. прм. Допускаемые виды покрытий—по ОСТ I.76329-80.

9. Остальные технические требования, правила приемки и методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение—по ОСТ I.76329-80.

10. Пример применения соединения со штуцером приведен в справочном приложении.

Заг. 1046

