

УДК 62-777.4

Группа Д97

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 13580-79

ПЛАСТИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

Проверено в 1985 г.

Срок действия продлен до 01.01.94

Распоряжением Министерства от 28 сентября 1979 г.

№ 087-16

срок действия установлен с 1 января 1981 г.

до 1 января 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на маркировочные пластины (в дальнейшем изложении — пластины), применяемые для маркировки жгутов электрической бортовой сети летательных аппаратов, приборов и агрегатов.

Пластины предназначены для эксплуатации в интервале температур от минус 60 до плюс 135°С.

Издание официальное

ГР 8146620 от 04.12.79

Перепечатка воспрещена



Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

4182

№ изм.

1

2

№ изв.

9094

10036

Rz40 ✓ (✓)



Типо- размер	L	l		l ₁	A	Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг
	Пред. откл. +2	Номин.	Пред. откл.	Пред. откл. <u>+1</u>			
1	40	18	<u>+2</u>	9	28	ПО-3	0,23
2	55	28	<u>+4</u>		43		0,35
3	45	24	<u>+3</u>	8	33	ПО-4	0,29
4	60	34	<u>+6</u>		48		0,48

* Размер для справок.
** Размер обеспеч. инстр.

