

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ЧАСТЬ 3 Раздел 2 Группа 2.130 | ДЕТАЛИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫПУСК 17 - Наружные однослойные стены 5 и 9-этажных крупнопанельных зданий ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: II и III климатические районы с обычными геологическими условиями | ПАСПОРТ ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ Серия 2.130-1 выпуск 17 З.ИК 691:69.022:69.022.5:726.2.011.26 Разработаны ЦНИИЭП имени Москва, И-434, Дмитров- ское шоссе, дом 9, корпус Б Утверждены и введены в действие Госграждан- строй приказ № II2 от 2105. 76г. |
| | | |

Чертежи типовых деталей наружных стен предназначены для применения при проектировании и строительстве 5 и 9-этажных крупнопанельных жилых зданий в обычных условиях строительства.

В настоящем выпуске переработаны и включены типовые детали серии 2.130-1 "Наружные несущие стены 5 и 9-этажных крупнопанельных зданий" выпуск 4 и дополнены типовыми деталями наружных стен выше отметки +0.00 и типовыми деталями соединений парапетов чердачных и безчердачных крыш.

В состав выпуска включены следующие детали: детали стыков наружных стен и цоколя для крупнопанельных домов с шагом поперечных стен $2,4 \pm 3,6$ м "малый шаг", детали стыков наружных стен и цоколя для крупнопанельных домов с шагом поперечных стен $2,4 \pm 6,6$ м, "большой и смешанный шаг", детали стыков парапетов для совмещенных крыш крупнопанельных домов с шагом несущих поперечных стен $2,4 \pm 3,6$ м "малый шаг", детали стыков парапетов для чердачных крыш крупнопанельных домов с шагом поперечных стен $2,4 \pm 6,6$ м /малый, большой и смешанные шаги/.

Все детали приведены для гантелей наружных стен однослоиной конструкции, без дополнительного утепления вертикальных стыков.

Объем проектных материалов 150 форматки

Чертежи распространяют: Центральный институт типового проектирования
Госстроя СССР
125878, Москва, А-47, ГСП Смоленская, 22

Инв.№ 14019
Пасп.№ 035004