

Изменение № 2 ГОСТ 6810—86 Обои. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 18.12.89 № 3755

Дата введения 01.07.90

Срок действия стандарта. Заменить слова: «в части марки С до 01.01 89» на «в части марки С до 01 01 92»

Пункт 1.2. Предпоследний абзац исключить.

Пункт 1.3. Третий абзац. Заменить слово: «устойчивые» на «с пленочным покрытием устойчивые».

Пункт 1.4. Предпоследний абзац изложить в новой редакции: «Для строительных организаций допускается длина рулонов от 270 до 750 м. По требованию потребителя допускается изготавливать рулоны длиной свыше 750 м, но не более чем 1000 м»;

последний абзац Заменить слово: «превышать» на «быть более».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Бумага для изготовления обоев — по ГОСТ 6749—86. Допускается применять другие виды бумаги для обоев, с показателями качества не ниже установленных в ГОСТ 6749—86.

Для обоев без фона видов Б, Д, К и П применяют бумагу с белизной не менее 76 %»

Пункт 2.3 Таблица 1. Заменить ссылку: ГОСТ 8702—71 на ГОСТ 8702—88; примечание 1. Заменить слова: «вида Р» на «моющихся с пленочным покрытием»;

примечание 3 изложить в новой редакции: «3. Норма показателя разрушающего усилия во влажном состоянии (в машинном направлении) действует с 01.01.91».

Пункт 2.4 Заменить ссылку: ГОСТ 15.009—85 на ГОСТ 15.009—89.

Пункт 2.5. Второй абзац дополнить словами: «В рулоне обоев для строительных организаций длиной от 270 до 750 м допускается не более одной склейки, свыше 750 м — не более двух склеек. Концы полотна в местах обрывов

(Продолжение см. с. 170)

склеивают склеивающей лентой типа ЛСД по ТУ 6—17—924—82 или клеевой лентой по ГОСТ 18251—87 или тонким слоем клея. Ширина места склейки не должна быть более 150 мм. Не допускается склеивание смежных слоев в рулоне»;

четвертый абзац. Заменить слова: «пятна от краски» на «пятна (кроме масляных)».

Пункт 2.6 после слов «с необрезанными кромками» дополнить словами: «а также рулона обоев с обрезанными кромками, упакованного в полимерную пленку».

Пункт 2.9 после слова «кромки» дополнить словами «сплошной линией»; дополнить абзацем. «Допускается не наносить на кромку указанные сведения при печати обоев с импортных шаблонов способом ротационно-трафаретной печати».

Пункт 4.3.2 дополнить абзацами: «Обои марок В (влагостойкие и моющиеся) выдерживают в нормальных условиях перед испытанием не менее 5 сут с момента их изготовления».

Допускается выдерживать образцы обоев перед испытанием в сушильном шкафу при температуре 120—125 °С в течение 5 мин при условии, что время с момента их изготовления до начала испытания не превышает одних суток».

Пункт 4.5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 489—82 на ГОСТ 489—88.

Пункт 4.5.4. Формула. Исключить обозначение: %.

Пункт 4.6. Заменить значение: 8 ч на 3 ч.

Пункт 5.1. Первый абзац после слова «пленку» дополнить словами: «полностью защищающую торцы рулона обоев без кромок»; после слов «розничную цену» дополнить абзацем: «По согласованию с торгующими организациями допускается дополнять маркировку другими сведениями»;

предпоследний абзац изложить в новой редакции: «При упаковывании рулона обоев в полимерную пленку указанную маркировку наносят на обратную сторону штампом или другим способом. Инструкцию по наклейке обоев при

(Продолжение см. с. 171)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6810—86)

автоматизированных раскатке и упаковывании и при упаковывании в полимерную пленку вкладывают в упаковочную единицу в количестве не менее 10 шт».

Пункты 5.2, 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 17308—85 на ГОСТ 17308—88.

Пункт 5.4. Последний абзац. Заменить слова: «не должна превышать» на «должна быть не более», дополнить словами: «По согласованию с потребителем допускается масса брутто рулона обоев более 60 кг».

(Продолжение см. с. 172)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6810—86)

Пункт 5.9. Заменить ссылку: ГОСТ 9557—73 на ГОСТ 9557—87.

Приложение 3. Таблица. Исключить вид обоев Р и все относящиеся к нему показатели.

(ИУС № 3 1990 г.)