

Т И П О В А Я
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
КАРТА

РАЗДЕЛ I
АЛБОМ I.07

*Работы, выполняемые
бульдозером*

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПИКОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЙ СССР

Москва, А-445, Сивильский ул., 22

Сдано в печать

XI

1980 г.

Заказ № 14868

Тираж 875

лс.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

		Стр.
I.09.01.02	Срезка растительного слоя грунта I-III группы бульдозером Д-157 и Д-271А	4
I.09.01.03	Разработка грунта I-III группы бульдозером Д-535	11
I.09.01.04	Разработка грунта I-III группы на площади большой ширины с укладкой во временный отвал или кавальер бульдозерами Д-157, Д-271А и Д-494А	18
I.09.01.05	Разработка грунта I-III группы на площади большой ширины с укладкой во временный отвал или кавальер бульдозерами Д-259А, Д-492А, Д-493А	30
I.09.02.02	Зачистка дна котлованов, траншей и каналов со срезкой недобора грунта I-III групп бульдозером ДЗ-37 после экскаваторных работ	41
I.09.02.04	Срезка недобора грунта с зачисткой дна котлована, траншей или канала после экскаваторной разработки бульдозером Д-157, Д-271А, Д-494А.	58
I.09.09.01	Устройство водоотводных канав специальным приспособлением профильным в грунтах I-IV группы бульдозерами Д-157, Д-271А и Д-494А.	67

I.09.09.03	Устройство водоотводных канав специальным профильным приспособлением в грунтах I-IV группы бульдозером Д-275А	76
I.09.09.04	Устройство водоотводных канав специальным профильным приспособлением в грунтах I-IV группы бульдозерами Д-521, Д-522.	85
I.14.01.01	Корчевка пней в пределах строительной площадки бульдозерами Д-157, 535, 271А, Д-494А.	94
I.14.01.02	Корчевка пней в пределах строительной площадки бульдозерами Д-259А, 492А, Д-493А.	103
I.14.01.03	Корчевка пней в пределах строительной площадки бульдозерами Д-275А, 521, 522	113
I.14.01.05	Корчевка пней в пределах строительной площадки корчевателями-собирающими Д-210Г, Д-496А, Д-513А.	121
I.09.07.01	Обратная засыпка траншей грунтом I-III групп бульдозером ДЗ-37	130
I.09.01.07	Разработка грунта I-III группы на площади большой ширины с укладкой во временный отвал или кавальер бульдозерами Д-384	150

Разработка грунта 1-III группы на площади большой ширины с укладкой во временный отвал или кавальер бульдозерами Д-384

01.07.19
1.09.01.07

1. Область применения

Типовая технологическая карта применяется при проектировании, организации и производстве работ по разработке грунта 1-III группы на площади большой ширины с укладкой во временный отвал или кавальер бульдозерами Д-384.

В основу разработки карты положена отрывка котлована глубиной 3 м с размерами 89 на 38 м по дну под "Аэротенк-смеситель трехкоридорный" типовой проект № 902-2-67.

Разработка 31788 м³ грунта 1;II и III группы производится двумя бульдозерами Д-384 в две смены за 10,6;11,2 и 11,9 дня соответственно, в летнее время, грунт природной влажности.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в материальных ресурсах и графической схемы организации процесса.

II. Техничко-экономические показатели строительного процесса

Наименование показателей	Ед. изм.	группы грунтов		
		I	II	III
Трудоёмкость на весь объём работ	чел-дн.	42,51	44,9	47,68
Трудоёмкость на един.измер. (100 м ³)	чел-час.	1,07	1,13	1,2
Выработка на 1 рабочего в смену	м ³	747,8	707,9	666,7
Затраты маш-смен бульдозера на весь объём работ	м-смен	42,51	44,9	47,68
Расход дизельного топлива на весь объём работ	кг	7823	8261,6	8773,6

Разработана
Трестом "Оргтехстрой"
Главконтрострой
Минтяжстрой СССР

Утверждена:
Главными техническими
управлениями
Минтяжстрой СССР
Минпромстрой СССР
Министров СССР
20 декабря 1972г.
№ 20-2-17/1454

Срок ввещения
1 ноября 1972

16961-16 150

III. Организация и технология строительного процесса

До начала земляных работ должны быть выполнены следующие работы:

- а) освоена строительная площадка;
- б) построены временные здания и сооружения, необходимые на период производства земляных работ;
- в) произведены разбивочные работы, обозначены границы разработки площадки;
- г) устроены водоотводные каналы и временное электроосвещение площадки;
- д) оформлена актом разбивка площадки;
- е) доставлены на площадку механизмы.

Типовая технологическая карта предусматривает два варианта разработки котлована.

Вариант 1-й: при одиночной работе 2-х бульдозеров массивным способом с отвалами, оборудованными "открылками-уширителями" и траншейным способом с отвалами ящичного типа.
(см. рис. 1 и 2).

Вариант 2-й: при спаренной работе 2-х бульдозеров теми же способами, что и в 1-м варианте (см. рис. 3 и 4).

При массивном способе: бульдозер набирает грунт и, передвинув его от места зарезания на 10-15 м, возвращается на прежнюю исходную позицию с отступлением назад на 3-5 м, повторяя процесс зарезания. Набранный при этом грунт перемещается вперед к уже отсыпанному валу, а потом оба валика одновременно перемещаются к месту отвала. Земляные валики можно не только сдвигать, но и страивать.

Наиболее целесообразно это делать при разработке твердых грунтов III группы, когда нож бульдозера с трудом заглубляется и на отвале не сразу скапливается нужное количество грунта (см. рис. 1 и 3).

При траншейном способе: разрабатывается полоса грунта по ширине равная длине отвала бульдозера. Далее разрабатыва-

ется вторая траншея параллельно первой на расстоянии 0,5-0,7 одна от другой и т.д.

Оставленные перемычки между траншеями срезаются после разработки траншей. При выемках глубиной более 2 м применяется ярусно-траншейная разработка, при которой грунт разрабатывается по ярусам высотой 1 м. Все работы по разработке выемки и перемещению грунта выполняются без разворота бульдозера с возвращением его в забой обратным ходом (см. рис. 3 и 4).

Наиболее оптимальное расстояние для работы бульдозеров - 50 м.

Учет выполнения объемов работ и контроль качества производится:

- а) методом оперативным - в процессе работы машин;
- б) методом инструментальных замеров выполненных работ.

1У. Организация и методы труда рабочих

1. Состав звена по профессиям и распределение работ между членами звена приводится в таблице:

№ звена	Состав звена по профессиям	К-во чел.	Перечень работ
1-2	Машинист бульдозера 6 разряда	4	Разработка и перемещение грунта 1-III категории с укладкой во временный отвал, с разрыхлением грунта II-III группы навесным рыхлителем при обратном ходе бульдозера.

2. Последовательность выполнения рабочих операций приводится в таблице:

Наименование процессов	Последовательность рабочих операций
1. Разработка и перемещение грунта 1-III группы бульдозерами Д-384	ВАРИАНТ 1 а) при массивированном способе разработки бульдозер (Б ₁) с отвалом, оборудованным навесным рыхлителем 16961 - 16 152

Наименование процессов	Последовательность рабочих операций
	дованным "открылками-уширителями" производит набор грунта и, передвинув его от места зарезания на 10-15м, возвращается на исходную позицию; отступив на 3-5 м, повторяет цикл. Набранный при этом грунт перемещается вперед к уже отсыпанному валику, после чего оба валика перемещаются к месту отвала или кавальера бульдозером (Б2) с отвалом, оборудованным "открылками-уширителями" (см.рис.1); б) при траншейном способе разработки каждый из двух бульдозером (Б1 и Б2) с отвалами ящичного типа разрабатывают грунт полосами, по ширине равными длине отвалов. Траншеи разрабатываются параллельно друг другу на расстоянии 0,5-0,7 м одна от другой. Составленные перемычки срезаются после разработки траншей. Разработанный грунт перемещается в отвал или кавальер (см. рис. 2) ВАРИАНТ П а) два бульдозера (Б1 и Б2) с отвалами оборудованными "открылками-уширителями", расстояние между торцами отвалов которых не более 40 см, разрабатывают грунт массивным способом (см.рис.3); б) два бульдозера с отвалами ящичного типа разрабатывают грунт траншейным способом и перемещают его в отвал. При этом расстояние между торцами их отвалов не превышает 40 см (см.рис.4). В 1-й и 2-м вариантах при обратном холостом ходе бульдозера предусматривается рыхление грунта II-III групп навесным рыхлителем.

3. Методы и приёмы работ

Каждое звено состоит из 2-х человек - машинистов бульдозеров 6 разряда. С целью повышения производительности бульдозеров на рыхлых и легких грунтах применяются съёмные "открылки-уширители" к бульдозерным отвалам и наращиваются отвалы по высоте на 35 см.

Для увеличения производительности бульдозера при обратном холостом ходе бульдозера применяется рыхлитель навесного типа конструкции треста "Тагилстрой". Рыхлитель связан в общую жесткую систему, качающуюся относительно цапфы тележки бульдозера. Такое предварительное рыхление грунта II-III групп увеличивает производительность бульдозера на 15%.

Для увеличения производительности бульдозеров применяется метод спаренной работы 2-х бульдозеров. Два отвала 2-х параллельно движущихся бульдозеров на расстоянии 30-40 см заполняются как один удвоенной длины.

Работа бульдозеров организуется таким образом, чтобы набор отвалом грунта происходил при движении под уклон.

4. Указания по технике безопасности

При производстве земляных работ по разработке грунта I-III групп, необходимо выполнять правила техники безопасности, предусмотренные СНиП III-A. 11-70, а также приводимые ниже общие требования:

- а) в зоне действия рабочих органов бульдозеров производство других работ и нахождение людей запрещается;
- б) корчевание бульдозером сухих, сгнивших на корне деревьев без принятия соответствующих мер безопасности не разрешается;
- в) каждый бульдозер нужно оборудовать звуковой сигнализацией. Значения сигналов должны быть разъяснены всем рабочим, связанным с работой машины;
- г) запрещается разработка и перемещение грунта бульдозерами при движении на подъём или под уклон, с углом наклона более указанного в паспорте бульдозера.

5. График производства работ

Наименование работ	Единица измерения	Объём работ	Трудоемк. на единицу измерения в чел-час	Трудоемк. на весь объём работ в чел-днях	Состав звена (чел.)	Рабочие дни				
						3	6	9	12	15
1. Разработка грунта 1 группы бульдозером в отвал	100 м3	317,88	1,07	42,51	Машин. 6р-4					
2. Разработка грунта II группы бульдозером в отвал	100 м3	317,88	1,13	44,9	Машинист 6р-4					
3. Разработка грунта III группы бульдозером в отвал	100 м3	317,88	1,2	47,68	Машинист 6р-4					

01.07.19
1.09.01.07

16961-16 155

7

100% cotton





16961-16 156

01.07.19
1.09.01.07

8

Рис. 2. Схема разработки и перемещения
грунта траншейным способом.




Б1 - бульдозер №1; Б2 - бульдозер №2; → - рабочий
ход бульдозера; - - - - - холостой ход бульдозера; α - αс-
ветительная вышка.

Л.А. Макаров
Л.С. Юсупов


01.07.19
1.09.01.07

9

Рис.3. Схема разработки и перемещения
грунта массивным способом.




Разрез 3-3



Б1 - бульдозер №1; Б2 - бульдозер №2; — - рабочий
ход бульдозера; - - - - холостой ход бульдозера;
□ - осветительная вышка.

10



В1 - бульдозер №1; В2 - бульдозер №2; → - рабочий
ход бульдозера; → - холостой ход бульдозера;
□ - осветительная вышка. 16961-16 159

6. Калькуляция трудовых затрат
(по ЕНПР 1969 г.)

01.07.19
1.09.01.07

Шифр норм	Наименование работ	Единица измерения	Объём работ	Норма времени на един. измерен. в чел-час	Затраты труда на весь объём работ в чел-днях	Расценка на единицу измерения в руб-коп	Стоимость затрат труда на весь объём работ в руб-коп
§2-1-15 т.2 примечание 1 к-0,87 № 12	Приведение агрегата в рабочее положение. Разработка грунта с перемещением его на расстояние до 50 м и выгрузкой. Возвращение бульдозера в забой порожняком						
(а+4г)	а) грунт I группы	100 м³	317,88	1,07	42,51	0-84,6	268-93
(б+4д)	б) грунт II группы	100 м³	317,88	1,13	44,9	0-89,5	284-50
(в+4е)	в) грунт III группы	100 м³	317,88	1,2	47,68	0-94,7	301-03

16961-16 160

//

01.07.19
1.09.01.07

12

У. Материально-технические ресурсы

1. Машины, оборудование, инструменты и приспособления

Наименование	Т и п	Марка	К-во	Техническая характеристика
1. Бульдозер	на тракторе ДЭТ-250	Д-384	2	отвал с "открывками-уширителями" или "ящичного типа"
2. Рыхлитель	навесной	конструкции треста "Тангилстрой"	2	журнал "Новости строительной техники СССР" выпуск № 1065/Ш
3. Нивелир	НВ-1	ГОСТ 10528-69	1	
4. Нивелирная рейка		ГОСТ 11158-65	1	
5. Теодолит		ОТ-2	1	
6. Переносная визирка	Г-образная Т-образная		1 1	
7. Рулетка стальная		ГОСТ 7502-69	1	- 20 м

2. Эксплуатационные материалы (кг)

Наименование эксплуатационных материалов	Норма на час работы машины (в кг)	количество на принятый объём		
		для бульдозера Д-384		
		группы грунтов		
		1	II	III
1. Дизельное топливо	23,0	782,2	8261,6	8773,6
2. Дизельное масло	1,04	353,7	373,6	396,7
3. Авиационное масло	0,9	306,1	323,3	343,3

16961-16 161

01.07.19
1.09.01.07

13

продолжение

Наименование эксплуатационных материалов	Норма на час работы машины (в кг)	количество на принятый объём		
		для бульдозера Д-384		
		группы грунтов		
		1	II	III
4. Смазка ЦИАТИМ-208	0,9	306,1	323,3	343,3
5. Н и г р о л	0,9	306,1	323,3	343,3
6. Масло веретенное	0,15	51,0	53,9	57,2
7. С о л и д о л	0,4	136,03	143,7	152,6
8. Технический вазелин	0,4	136,03	143,7	152,6
9. Антифриз (низко-замерзаю- щая жидкость)	1,0	340,08	359,2	381,44

Примечание: Нормы расхода дизельного топлива приняты на основании приложения № 2 к приказу № 48 Мин-тяжстроя от 26 марта 1968 года

16961-16

162