



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ВМ - ПРОЕКТ

ОКП 224610



УТВЕРЖДАЮ



СКАЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОЛИМЕРНЫЙ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИЗОЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ

Технические условия
ТУ 2246-004-56755147-2006


(

**СКАЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОЛИМЕРНЫЙ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИЗОЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 1420 мм**

Технические условия

ТУ 2246 – 004 – 56755147 - 2006

№№ подл	Подпись и дата	Взам инв №	Инв № дубл	Подпись и дата



2007г.


Область применения

Настоящие технические условия распространяются на скальный лист полимерный (далее СЛП), изготовленный из полотна нетканого синтетического и полимерного ламинирующего листа, предназначенный для защиты изолированной поверхности трубопроводов диаметром до 1420мм от механических повреждений при их прокладке в скальных и многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтах, включая, когда грунт обратной засыпки содержит включения дресвы, гальки, гравия, щебня и более крупных твердых включений, а также на защитные коврики из СЛП под железобетонные утяжелители типа УБО, УБК-М всех модификаций во всех макроклиматических районах категории УХЛ1 по ГОСТ 15150 - 69 при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С.

Примеры обозначения скального листа полимерного:

«Скальный лист полимерный СЛП-1420Δ ТУ 2246-004-56755147-20

Схема упаковки СЛП на поддонах




1- СЛП, упакованное в пленку; 2- упаковочный лист; 3- доска; 4- брус; 5- упаковочная лента

Приложение 2

ООО „ВМ-ПРОЕКТ„

Упаковочный лист




1 - утяжелитель типа УБКМ; 2 – трубопровод; 3 – защитный коврик; 4 – стяжная лента

Рисунок 3– Схема использования защитного коврика при балластировке пригрузом УБКМ

№№ подл	Подпись и дата	Взам инв №	Инв № дубл	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.</
-----	------	------------

Общий вид приспособления для определения
сопротивления вдавливанию



- 1. Стержень
- 2. Груз
- 3. Ось
- 4. Пластина

- 5. Втулка
- 6. Основание
- 11. Гайка М10
- 12. Шайба 10

