

УДК 62-427.4-2:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00685-74

ГЛАЗКИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ КАНАТОВ

На 3 страницах

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 29 марта 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на направляющие глазки для канатов
(в дальнейшем изложении – глазки), применяемые в системах управления самолетов.

Издание официальное

Лит.изм.

№ изв.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

1747

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Глазки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 11424-74.

1.2. Глазки не должны иметь трещин, расслоений и других дефектов. На поверхности полукорпусов допускаются следы от выталкивающих шпилек.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Глазки одного типоразмера предъявляются к сдаче партиями, в каждую из которых включается до 500 глазков.

2.2. Внешнему осмотру, контролю качества и проверке соединения полукорпусов подвергается 2% глазков от партии, но не менее 5 шт. Если в числе глазков, отобранных для внешнего осмотра, контроля качества и проверки соединения полукорпусов, окажется хотя бы один, не удовлетворяющий требованиям настоящего стандарта, производится повторная проверка, для которой берется удвоенное количество образцов.

2.3. Полукорпусы должны соединяться свободно, обеспечивая плотное прилегание друг к другу. Сферические выступы одного полукорпуса должны входить в выемку другого свободно.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Внешний осмотр глазков производится визуально.

3.2. Контроль размеров глазков производится универсальным измерительным инструментом.

3.3. Проверка на соединение полукорпусов производится путем сборки.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка обозначения и клеймо окончательной приемки должны ставиться на бирке.

4.2. Глазки упаковываются в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569-65.

4.3. Глазки упаковываются в фанерные ящики, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 5959-71.

4.4. Масса ящика с глазками должна быть не более 2 кг.

4.5. Маркировка тары - по ОСТ 1 00582-72.

4.6. В один ящик упаковываются глазки одного типоразмера.

Лит. изм.
№ изв.

1747

ис. подлинника

4.7. Каждая партия глазков должна сопровождаться документом, удостоверяющим их качество и соответствие требованиям настоящего стандарта. В документе должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- количество и обозначение глазков или их деталей;
- дата изготовления.

4.8. Транспортирование глазков разрешается производить любым видом транспорта по любым дорогам без ограничения расстояния.

4.9. Хранение глазков должно производиться в упаковке, в сухих, отапливаемых помещениях, соответствующих требованиям действующей отраслевой документации.

5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Глазки должны быть приняты техническим контролем предприятия-поставщика.

5.2. Поставщик должен гарантировать соответствие глазков требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий применения (эксплуатации) и хранения, установленных стандартом.

5.3. Гарантийный срок устанавливается 6 лет со дня отгрузки.

Лит.изм.

№ изв

1747

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника