

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

90I-2-193.9I

ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ОТ 50 ДО 200 М³/Ч

А Л Б О М 5

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

25114 - 04

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

90I-2-193.9I

ВОДOPPOBODИЯЯ HACOCHAY CTAHция ПPOИЗBOДИTEЛьHOCTЬЮ
OT 50 DO 200 M³/Ч

А Л Ь Б О М 5

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

PAЗPAБOTAH ПPOEKTHO-ИЗЫCКАTEЛьCKИМ
ИHCTИTyTOM "MOCTИПPOTPAHC"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА



В.А. КОБЗЕВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



Г.И. БЕЛЯНИНОВ

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
УКАЗАНИЕ ОТ 3.07.1991г. № СВ-589

© ГП ЦПП, 1995

СОДЕРЖАНИЕ АЛБОМА

№ листов	Наименование и обозначение документов	Стр.
ТХ.СО	Спецификация оборудования марки ТХ	3
ОВ.СО	Спецификация оборудования марки ОВ	8
ВК.СО	Спецификация оборудования марки ВК	20
НО.СО	Спецификация оборудования марки НО	22
ЭМ.СО	Спецификация оборудования марки ЭМ	23
АТХ.СО	Спецификация оборудования марки АТХ	30

Формат А3

Т.П. 901-2-193.91
Альбом 5

Ив. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Задвижка параллельная фланцевая Ду 50 мм Ру I,0 МПа	30ч6бр	шт.	796		3721151005		2	18
4	Затвор поворотный дисковый фланцевый Ду I00 мм Ру I,0 МПа	МТДЗФР-I00	шт.	796		372118		2	13,5
5	Клапан обратный поворотный Ду 50 мм Ру I,6 МПа	I9ч2I6р	шт.	796		3722411017		2	2,4
5	То же Ду I00мм Ру I,6 МПа	I9ч2I6р	шт.	796		3722421027		2	6,0
6	Клапан запорный муфтовый Ду I5 мм Ру I,6 МПа	I5ч8п2	шт.	796		3722111012		2	0,75
8	Счетчик крыльчатый холодной воды Ду 50	ВСКМ-50	шт.	796				2	12
8	Счетчик турбинный холодной воды Ду 80	СТВ-80	шт.	796		4213212475		2	20
8	То же Ду I00	СТВ-I00	шт.	796		4213212476		2	25
Фланцы									
I6	Фланец I-50-6	ГОСТ I2820-80	шт.	796				I	I,33
I6	Фланец I-65-6	ГОСТ I2820-80	шт.	796				I	I,63
I6	Фланец I-80-6	ГОСТ I2820-80	шт.	796				I	2,44

Привязан			
Ив. №			

ТП

901-2-193.91

ТХ.СО

Лист
2

25114-04 5

[illegible]

Т.П. 90I-2-193.9I

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Подпись и дата:

Взам. инв. №

[illegible]

Привязан			
Инв. №			

III

90I-2-I93.9I

TX.CO

Лист
4

25114-04 7

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Теплоноситель - вода 150-70 °С								
	Приборы и средства автоматизации	МП4-У	шт.	796		4212131874		3	1,2
	Манометр избыточного давления, верхний предел измерения 1,6 (16) МПа (кгс/см ²).	ГОСТ2405-88							
	Термометр технический прямой. Пределы измерения от 0° до 100 °С. Цена деления 1 °С. Длина верхней части 160 мм. Длина нижней части 66 мм.	П4.1.160.66 ГОСТ27544-87	шт.	796		4321221120		1	0,2
	Оправа для технического термометра прямого исполнения с длиной верхней части 165 мм, глубиной погружения защитной трубки 63 мм для температуры до 100 °С.	2П.165.63. 64.100 ГОСТ 3029-75	шт.	796		4321810102		1	0,9
	Термометр технический прямой. Пределы измерения от 0 ° до 160 °С. Цена деления 2 °С. Длина верхней части 160 мм. Длина нижней части 66 мм	П5.2.160.66 ГОСТ27544-87	шт.	796		4321221136		1	0,2

Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Приказан						
Инв. №						
Нач. отд. Романов				ТН 901-2-193.91		
Гл. спец. Разувайкин				ОВ.СО		
К. контр. Гаврикова						
ГИП Колесникова				Спецификация оборудования		
Рук. гр. Разумов				марки ОВ		
Инж. Соловьева				Стадия Лист Листов		
Инж. Муслимкина				РП 1 12		
				Мосгипротранс		

25114-04 9

Формат А3

Т.Л. 90I-2-193.9I
Альбом 5

Инв. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оправа для технического термометра прямого исполнения с длиной верхней части I65 мм, глубиной погружения защитной трубки 63 мм для температуры до I60 °C	2П. I65.63.64. I60. ГОСТ 3029-75	шт.	796		432I8I0I02		I	0,9
	Регулятор расхода и давления универсальный Ру I,6(I6) МПа (кгс/см2) Ду 25 мм верхний предел настройки давления 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2)	УРРД-М	шт.	796		42I8550053		I	28
	Водомер крыльчатый горячей воды Ду32 мм Пределы измерения расхода от 0,2 м3/ч до 5 м3/ч Температура измеряемой среды от 60 ° до 90 °C. Предельно допустимое рабочее давление до I (I0) МПа (кгс/см2)	ВСКМФГ-32 ТУ25.02. 82I43I-78	шт.	796		42I32I0I06		I	3,3
	Арматура								
	Вентиль запорный муфтовый для воды на Ру I,6 (I6) МПа (кгс/см2) и температурой до 200 °C Ду I5 мм	I5кчI8п ГОСТ 576I-74	шт.	796		3732I1I027		II	0,7
		Каталог ЦИНТИхимнефте- маш, I987г.							
	Вентиль запорный фланцевый для пара на Ру 6,3 (63) МПа (кгс/см ²) и температурой до 450°C Ду 32 мм	I5с27нжI ТУ26-03-I22I- -79	шт.	796		3742I2I04I		2	I6,2
		Каталог ЦИНТИхимнефте- маш, I987г.							

Привязан			
Инв. №			

ТП 90I-2-193.9I ОВ.СО.

Ина. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Т.П. 90I-2-193.9I

Альбом 5

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоноситель - вода 95-70 °С								
	Приборы и средства автоматизации								
	Манометр избыточного давления. Верхний предел	МП4-У	шт.	796		42I2I3I874		3	I,2
	измерения I,6 (I6) МПа (кгс/см2)	ГОСТ 2405-88							
	Термометр технический прямой. Пределы измерения	П4.1.160.66	шт.	796		432I22II20		I	0,2
	от 0° до 100 °С. Цена деления I °С. Длина верхней части 160 мм.	ГОСТ27544-87							
	Длина нижней части 66 мм.								
	Оправа для технического термометра прямого	2П165.63.64.	шт.	796		432I8I0I02		I	0,9
	исполнения с длиной верхней части 165 мм, глубиной	ГОСТ 3029-75							
	погружениязащитной трубки 63 мм для температуры до 100 °С								
	Термометр технический прямой. Пределы измерения	П5.2.160.66	шт.	796		432I22II33		I	0,2
	от 0 ° до 160 °С.Цена деления 2 °С.Длина верхней части 160мм	ГОСТ27544-87							
	Длина нижней части 66 мм.								
	Оправа для технического термометра прямого исполнения	2П165.63.64.	шт.	796		432I8I0I02		I	0,9
	с длиной верхней части 165 мм, глубиной погружения	ГОСТ3029-75							
	защитной трубки 63 мм для температуры до 160 °С								
	Регулятор расхода и давления универсальный	УРРД-М	шт.	796		42I8550053		I	28
	Ру I,6 (I6) МПа (кгс/см2) Ду 25 мм								
	Водомер крыльчатый горячей воды Ду32 мм	ВС10МФГ-32	шт.	796		42I32I0I06		I	3,3
	Пределы измерения расхода от 0,2м3/ч до 5 м3/ч	ТУ25.02.							
	Температура измеряемой среды от 60° до 90 °С	82I43I-78							
	Предельно допустимое рабочее давление до I (10) МПа (кгс/см2)								

Привязан			
Ина. №			

ТП

90I-2-193.9I

ОВ.СО

Лист
4

Т.П. 90I-2-193.9I
Албон 5

Инд. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Арматура								
	Вентиль запорный муфтовый для воды на Ру I,6 (I6) МПа (кгс/см2) и температурой до 200 °С Ду I5 мм	I5кчI8п ГОСТ576I-74	шт.	796		3732III027		II	0,7
		Каталог ЦИНТИимнефтемаш, I987г.							
	Вентиль запорный муфтовый для воды на Ру I,6 (I6) МПа (кгс/см2) и температурой до 200 °С Ду 20 мм	I5кчI8п ГОСТ576I-74	шт.	796		3732III028		2	0,9
		Каталог ЦИНТИхимнефтемаш, I987г.							
	Вентиль запорный муфтовый для воды на Ру I,6 (I6) МПа (кгс/см2) и температурой до 200 °С Ду 32 мм	I5кчI8пI ГОСТ576I-74	шт.	796		3732III067		2	2,1
		Каталог ЦИНТИхимнефтемаш, I987 г.							
	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра, латунный для воды на Ру I,6 (I6) МПа (кгс/см2) и температурой до I00 °С Ду I5 мм	I4MI-00-00 ТУ26-07-I06I-73 (изменение №2, I977)	шт.	796		37I2226007		5	0,26
		Каталог ЦИНТИхимнефтемаш, I987г.							

Привязан			
Инд. №			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вариант с электроотоплением								
	Печь электронагревательная номинальной мощностью	ПЭТ-4							
	1000 Вт, номинальным напряжением 220 В	ТУ16-53I-							
		-609-77							
	$t = -20^{\circ}\text{C}$		шт.	796		344246700I		7	4,8
	$t = -30^{\circ}\text{C}$		шт.	796		344246700I		7	4,8
	$t = -40^{\circ}\text{C}$		шт.	796		344246700I		8	4,8
	Печь электронагревательная номинальной мощностью	ПЭТ-9							
	500 Вт, номинальным напряжением 220 В								
	$t = -20^{\circ}\text{C}$		шт.	796		344246		I	3,5
	$t = -30^{\circ}\text{C}$		шт.	796		344246		I	3,5
	$t = -40^{\circ}\text{C}$		шт.	796		344246		I	3,5
	Вентиляция								
	Арматура								
	Вентиль запорный муфтовый для воды на Ру I,6 (I6)	I5кчI8п	шт.	796		3732III027		I	0,7
	МПа (кгс/см ²) и температурой до 200 °C Ду I5 мм	ГОСТ576I-74							
		Каталог							
		ЦИНТИхимнеф-							
		темаш							
		I987г.							
Имя. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Приказан Имя. № ТП 90I-2-193.9I ОВ.СО Лист 6									

Т.Л. 90I-2-193.9I
Альбом 5

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Теплоноситель - вода 150-70 °C								
	Конвектор отопительный стальной "Аккорд"								
	t = - 20°C								
		КА-0,336к	кВт					0,336	
			шт.	796		4935223400		I	5,0
		КА-0,784к	кВт					0,784	
			шт.	796		4935223404		I	11,0
		К2А-I,237к	кВт					3,711	
			шт.	796		4935223419		3	18,5
	t = - 30 °C								
		КА-0,448к	кВт					0,448	
			шт.	796		4935223402		I	6,5
		КА-I,008к	кВт					1,008	
			шт.	796		4935223406		I	13,5
		К2А-I,237к	кВт:					3,711	
			шт.	796		4935223419		3	18,5
	t = - 40 °C								
		КА-0,448к	кВт					0,448	
			шт.	796		4935223402		I	6,5

Привязан			
Инд. №			

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КА-I, I20к	кВт					I, I20	
			шт.	796		4935223407		I	I5,0
		К2А-I, 646к	кВт					4,938	
			шт.	796		493522342I		3	24,5
	Грязевик абонентский Т34.0I	4.903-I0,							
		вып.8	шт.	796		4823920300		2	I5,8
	Трубопровод из труб стальных водогазопроводных неоцинкованных легких, обычной точности изготовления немерной длины по ГОСТ 3262-75								
	I5x2,5		м	006		I385000I02		55	I, I6
	25x2,8		м	006		I385000I04		I	2, I2
	32x2,8		м	006		I385000I05		I0	2,78
	Закладная конструкция для манометра	ЗК4-46-76	шт.	796				5	0,33
		Сборник 25,							
		Главмонтаж-							
		автоматика,							
		I985 г.							
	Закладная конструкция для термометра	20-ЗК4-2-75	шт.	796				2	0,3
		Сборник 50,							
		Главмонтажав-							
		томатика							
		I987 г.							

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

Ина. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Т.П. 90I-2-193.9I Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг																																																		
			Наименование	Код																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																		
	Тепловая изоляция трубопроводов толщиной $\delta=40$ мм компл:																																																										
	Шнур из минеральной ваты в оплетке марки 200 ТУ36-I695-79	7.903.9-2.I-																																																									
		-I2 л.2	м3	II3		576295III4		0,05	I5,0																																																		
	Стеклопластик рулонный РСТ ТУ6-II-I45-80	7.903.9-																																																									
		-2.I-42 л.2	м2	055		229624I400		I	0,374																																																		
	Краска масляная густотертая МА-0I5	ГОСТ8292-85																																																									
	$t = - 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$		кг	II6		23I704		3	-																																																		
	$t = - 30 \text{ }^{\circ}\text{C}$		кг	II6		23I704		4	-																																																		
	$t = - 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$		кг	II6		23I704		5	-																																																		
	Теплоноситель - вода 95-70 $^{\circ}\text{C}$																																																										
	Конвектор отопительный стальной "Аккорд"																																																										
	$t = - 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$																																																										
		КА-0,560к	кВт					0,560																																																			
			шт.	796		4935223402		I	7,7																																																		
		К2А-I,237к	кВт					I,237																																																			
			шт.	796		49352234I9		I	I8,5																																																		
		К2А-I,646к	кВт					4,938																																																			
			шт.	796		493522342I		3	27,0																																																		
	$t = - 30 \text{ }^{\circ}\text{C}$																																																										
		КА-0,560к	кВт					0,560																																																			
			шт.	796		4935223402		I	7,7																																																		
		К2А-I,445к	кВт					I,445																																																			
			шт.	796		4935223420		I	2I,5																																																		
<table><tr><td colspan="4">Привязан</td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ина. №</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ТП</td><td>90I-2-193.9I</td><td>ОВ.СО</td><td>Лист</td><td>9</td></tr></table>										Привязан																																								Ина. №					ТП	90I-2-193.9I	ОВ.СО	Лист	9
Привязан																																																											
Ина. №					ТП	90I-2-193.9I	ОВ.СО	Лист	9																																																		

25114-04 17

Т.П. 90I-2-193.9I Альбом 5

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		K2A-I, 804к	кВт					5,4I2	
			шт.	796		493522342I		3	27,0
	t = - 40 °C								
		KA-0,672к	кВт					0,672	
			шт.	796		4935223403		I	95
		K2A-I, 646к	кВт					I,646к	
			шт.	796		493522342I		I	24,5
		K2A-2,06Ik	кВт					6,183	
			шт.	796		4935223423		3	29,5
	Грязевик абонентский Т34.0I	4.903-I0,							
		вып.8	шт.	796		4823920300		2	I5,8
	Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных								
	легких, обычной точности изготовления, немерной								
	длины по ГОСТ 3262-75								
	I5x2,5		м	006		I385000I02		40	I, I6
	20x2,5		м	006		I385000I03		I5	I,5
	25x2,8		м	006		I385000I04		I	2, I2
	32x2,8		м	006		I385000I05		I0	2,78
	Закладная конструкция для манометра	ЗК4-46-76	шт.	796				5	0,33
		Сборник, 25							
		Главмонтаж-							
		автоматика,							
		I985 г.							

Привязан			
Инд. №			

Т.П. 90I-2-193.9I Альбом 5

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Закладная конструкция для термометра	20-ЗКЧ-2-75	шт.	796				2	0,3
		Сборник 50,							
		Главмонтажав-							
		томатика,							
		1987 г.							
	Тепловая изоляция трубопроводов толщиной $\delta=40$ мм, компл:								
	Шнур из минеральной ваты в оплетке марки 200 ТУ36-1695-79	7.903.9-							
		-2.1-13 л.2	м3	113		5762951114		0,05	15,0
	Стеклопластик рулонный РСТ ТУ6-11-145-80	7.903.9-							
		-2.1-42 л.2	м2	055		2296241400		1	0,374
	Краска масляная густотертая МА-015	ГОСТ8292-85							
	$t = -20^{\circ}\text{C}$		кг	116		231704		5	-
	$t = -30^{\circ}\text{C}$		кг	116		231704		6	-
	$t = -40^{\circ}\text{C}$		кг	116		231704		7	-
	Вентиляция								
	Дефлектор δ 315	ДЗ15.00.000	шт.	796		4863690700		1	8,3
		5.904-51							
	δ 500	ДЗ15.00.000-	шт.	796		4863690700		1	31,8
		-02							
		5.904-51							
	Узел прохода вентиляционный шахты через	УП1	шт.	796		4963690005		1	75,0
	покрытие здания без клапана δ 200	5.904-10							

Привязан			
Инв. №			

ТП	90I-2-193.9I	ОВ.СО	Лист II
----	--------------	-------	---------

25114-04 19

Формат А3

Т.П. 901-2-193.91
Альбом 5

Инв. № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел прохода вентиляционной шахты через покрытие здания с утепленным клапаном, ручным управлением и кольцом для сбора конденсата Ø 500	УП4-18 5.904-10	шт.	796		486369		1	130,2
	Решетка щелевая регулирующая PI50I	I.494-10	шт.	796		4863630300		2	0,41
	Воздуховод металлический из стали тонколистовой прокатной толщиной листа $\delta=0,5$ мм по ГОСТ 19903-74								
	I50xI50		м	006		4863660100		2	2,35
	Ø160		м	006		4864640100		2	1,96
	Воздуховод металлический из стали тонколистовой прокатной толщиной листа $\delta=0,6$ мм по ГОСТ 19903-74								
	Ø500		м	006		4863640100		2	8,64
	Трубопровод из труб стальных водогазопроводных оцинкованных легких, обычной точности изготовления, немерной длины по ГОСТ3262-75								
	I5x2,5		м	006		I385000102		10	1,19
	Краска масляная густотертая МА-0,15	ГОСТ8292-85	кг	116				2	-

Привязан			
Инв. №			

ТП 901-2-193.91

ОВ.СО

Лист
12

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Т.П. 901-2-193.91 Альбом 5

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный								
	Клапан запорный муфтовый Ду 15	I5ч8п2	шт.	796		3722III012		3	0,75
	Клапан запорный муфтовый Ду 25	I5ч8п2	шт.	796		3722III020		2	1,75
	Кран водоразборный Ду 15	KB-I5Д	шт.	796"		495I3IIIII		I	5,0
	Электроводонагреватель типа ЭВБ0-10/1,25	ГОСТ	шт.	796		6146370000		I	
		23II0-78							
	Кран поливочный:								
	а) вентиль запорный муфтовый Ду 25	I5кчI8р	шт.	796				I	
	б) рукав резиновый напорный Ø 25	ГОСТ 472-75	м	006		8I9323		20	

				Привязан	
Изм. №					
				ТП	901-2-193.91
					ВК.СО
Г.И.И.	Белянин	В.И.			
Нач.отд.	Москалец			Спецификация оборудо- вания марки ВК	Стадия РП
Гл. спец.	Федотов				Лист 1
Н.контр.	Фомина				Листов 2
Инж.П	к.Пустовалова				Мосгипротранс

Т.П. 90I-2-193.9I
Альбом 5

Имя. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	противопожарный								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ							
	оцинкованных труб I5	3262-75	м	006		I38500		3,5	I,I
	То же 25	То же	м	006		I38500		9	I,4
	Канализация бытовая								
I	Умывальник керамический Пк бс	ГОСТ							
	(без смесителя)	23759-85	компл	67I		496233		I	
2	Унитаз Т-ПВ	ГОСТ24843-81	компл	67I		496523		I	
3	Трап Т-50	ГОСТ I8II-81	шт.	796		494720		I	
4	Прочистка ПР-50	ГОСТ	шт.	796		2248II		2	2,6
		22689.9-77							
5	Трубопровод из пластмассовых канализационных	ГОСТ							
	труб ТК-ПВП-50-П	22689.2-89	м	006		224820		5	
6	Трубопровод из пластмассовых канализационных	ГОСТ							
	труб ТК-ПВП-110-П	22689.2-89	м	006		224820		8	

Привязан			
Имя. №			

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Т.П. 90I-2-193.9I Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Силовое электрооборудование								
	I. I. Щиты								
	I. I. I. Щит управления ШЩ	Альбом черт.							
		ШЩ.00 □ 000.В0	шт.	796				I	
	I. 2. Аппаратура Киевского завода "Транссигнал"								
	I. 2. I. Ячейка управления	АН-370	шт.	796		3I856I52I0		2	I2,2
		ТУ 32IШI-76							
	I. 2. 2. Ячейка сигнализации	АС-373	шт.	796		3I856I52II		2	2,0
		ТУ 32IШI-76							
	I. 2. 3. Датчики уровня:								
	а. Датчикуровня поплавковый	ДП-374	шт.	796		3I856I52I2		I	2,8
		ТУ 32IШI-76							

				Привязан			
Инв. №							
				ТП	ЭМ.СО		
				90I-2-193.9I			
ГИП	Белянинов						
Нач. отд.	Москалец						
Гл. спец.	Федотов						
Н. контр.	Фомина						
Зав. гр.	Бурыгин						
Инж. I к.	Вестерская						
				Спецификация оборудования марки ЭМ	Стадия	Лист	Листов
					РП	I	7
					Мосгипротранс		

25114-04 24

Формат А3

Т.Л. 90I-2-193.9I
Лист 5

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Кали- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б.Датчик уровня манометрический.	ДМ-375	шт.	796		3I856I52I3		I	5,8
	Пределы измерения 0 + МПа	ТУ32ЦШI-76							
	I.2.4. Кабельный ящик	КЯ-662	шт.	796		3I856I52I5		4	3,8
		ТУ32ЦШI-76							
	I.3. Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами	ГОСТI6442-80							
	без защитного покрова:								
	I.3.I. 2x4 - 0.66 (для электроотопления)	АВВГ	км	008		352222IIIO			I2I
	I.3.2. 3x4+Ix2,5 - 0.66	АВВГ	км	008		352222II26		0,0II	323
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами:	ГОСТ I508-78B							
	I.3.3. 4x2,5 - 0.66	АКВВГ	км	008		3563440I3I		0,0I8	205

Привязан			
Изм. №			

Т.Л. 90I-2-193.9I Альбом 5

Имя, № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод с алюминиевыми жилами:	ГОСТ6223-79							
	I.3.4. Ix2,5 - 0.38	АПВ	км	008		355I33		0,064	30
	I.3.5. Ix - 0.38	АПВ	км	008		355I33		0,05I	
	I.3.6. Ix - 0.38	АПВ	км	008		355I33		0,0I7	
	2.Электроосвещение								
	2.I. Оборудование светотехническое								
	2.I.I. Светильник с лампой накаливания	НБ0 06xI00/	шт.	796		346II020I0		2	I,6
	до I00 Вт, настенный	P 2.0							
		TU I6-535.							
		825-74							
	2.I.2. до I00 Вт, подвесной	НСП 02-I00-	шт.	796		346III		I	I,6
		-005 Y2							
		TU208 PCФCP							
		2I5-84							
	2.I.3. до 200 Вт, подвесной	НСПIIx200-334	шт.	796		346III		5	2,8
		TUI6-545.							
		340-8I							

Привязан

Имя, №			

ТП

90I-2-193.9I

ЭМ,СО

Лист

3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, постав-								
	ляемые подрядчиком.								
	I. Силовое электрооборудование								
	I.I. Изделия заводов ГЭМ								
	I.I.I. Ввод гибкий	KI08 □ УЗ	шт.	796		344965		2	□
		TU36-I684-8I							
	I.I.2. Коробка соединительная	KC-I0	шт.	796		346474246I		I	I,6
		TU36.2568-83							
	I.I.3. Коробка ответвительная	KOP-74	шт.	796		3464742522		3	0,2
	(для электроотопления)	TU36-УССР-							
		-667-75							
	I.I.4. Металлорукав	P3-Ц-X-III25	м	006		344965		6	0,3
		TU22.5570-83							
	I.2. Монтажные материалы								
	I.2.I. Труба поливинилхлоридная 32xI,8	ПВХ-В ЭП32У	м	006		22482I		□	0,282
		TU6-I9-2I5-83							
Инва. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Привязан Инва. № ТП 90I-2-I93.9I ЭМ.СО Лист 5									

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Т.Л. 90I-2-193.9I Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Электроосвещение								
	2.I. Электроустановочные изделия								
	2.I.I. Выключатель для открытой установки, одно- полюсный, с клавишным приводом	0-I-IP44- -I7-6/220 ГОСТ 7397-88	шт.	796		346426		I	
	2.I.2. Выключатель для открытой установки, однопо- люсный, с клавишным приводом	0I-02- -6/220УХЛ4 ГОСТ 7397-88	шт.	796		34642I		4	
	2.I.3. Розетка штепсельная для открытой установки с плоскими контактами	РШ-п-2-0 - -IP43-0I- -I0/42 ГОСТ 7396-85	шт.	796		346435		I	
	2.I.4. Розетка штепсельная для открытой установки	РШ-ц-2-0- -07-6/220 ГОСТ 7396-85	шт.	796		346435		2	

Привязан			
Инд. №			

ТЛ 90I-2-193.9I

ЭМ.СО

Лист
6

25114-04 29

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

IN-1	WED: 11:00	WED: 11:00
------	------------	------------

Привязан			
Инв. №			

ЭМ.СО

Лист
7

25114-04 30

Формат А3

Т.П. 901-2-193.91
Альбом 5

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Приборы и средства автоматизации								
	Температура воздуха +5°C								
6	Датчик температуры камерный биметаллический	ДРКВ-53	шт.	796		4211310113		I	
	Пределы регулирования от 0 до 30°C (для электроотопления)	ТУ25.02.							
		686-75							
	Давление воды МПа (кгс/см ²)								
	Напорный трубопровод								
3	Манометр показывающий	МПЧ-V	шт.	796		42121318		2	
	Пределы измерения 0 - кгс/см ²	ТУ 25.02.							
		I80335-84							
	Напорный патрубок насоса								
2	Манометр показывающий электроконтактный	ЭКМ-IV	шт.	796		42121401		2	
	Пределы измерения 0 - кгс/см ²	ТУ 25.02.							
		31-75							

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Ина. №			
ТП 901-2-193.91		АТХ. СО	
Спецификация оборудования		Стадия	Лист
		РП	1
		Листов	
		4	
		МОСТИПРОТРАНС	

25114-04 31

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Давление - разрежение воды								
	Всасывающий патрубок насоса								
I	Мановакуумметр показывающий	МВПЗ-У	шт.	796		4212137665		2	
	Пределы измерения от - I до 3 кгс/см ²	ТУ 25.02.							
		180335-84							
	Расход воды								
	Напорный трубопровод	ДКС-06-200-	шт.	796		421292		2	
4а	Диафрагма камерная на условное давление 0,6 МПа	-I-а/2-2							
	Диаметр условного прохода 200 мм. Исполнение I.	ГОСТ 26969-86							
	Материал корпуса камеры - а; Материалы диска - 2.								
	Соединение - 3								
	(Для насосов марки К150-125-250, К150-125-315)								
4б	Дифманометр самопишущий с интегратором	ДСС-71ИИ	шт.	796		421250		2	
	Класс точности I. Исполнение обыкновенное	ТУ 25-7310.							
	(Для насосов марки К150-125-250, К150-125-315)	0063-87							
	Уровень воды								
	Воздушно-водяной бачок								
5	Датчик электродный	ТП901-2-192, 91 компл. 671						I	
	(комплектно с воздушно-водяным бачком)	Альбом 3							

Привязан

Инд. №			

ТП 901-2-193.91

АТХ. С0

Т.П. 901-2-193.91 Альбом 5

Имя. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопроводная арматура								
	Вентиль запорный муфтовый Ду 15 мм; Ру=1,6 МПа (16 кгс/см ²) (Для насосов марки К150-125-250, К150-125-315)	15кч1812 ГОСТ 5761-74	шт.	796		3732111032		4	
	Кабели и провода								
	Кабель АВВГ по ГОСТ 16442-80 2х2,5-0,66 (Для насосов марки К150-125-250, К150-125-315)		км	008		3522221109		0,016	
	Кабель АКВВГ по ГОСТ 1508-78Е 4х2,5		км	008		3563440131		0,04 0,046	
	Материалы и монтажные изделия								
	Трубы импульсные								
	Труба 14х2х6000 ГОСТ 8734-75 Б10 ГОСТ 8733-87 (Для насосов марки К150-125-250, К150-125-315)		км	008		130100		0,030	

В числителе указана длина кабеля
при варианте без электроотопления,
в знаменателе - с электроотоплением

Привязан			
Имя. №			

ТП 901-2-193.91 ЛТХ.СО

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подфирмой								
	Серийные изделия								
	Изделия заводов НПО МА								
	1. Кронштейн для установки дифманометра	КП-58УХЛЗ	шт.	796				2	
	(Для насосов марки КИ50-125-250, КИ50-125-315)	ТУ 36-1759-84							
	2. Подставка для дифманометра	ДП УХЛЗ	шт.	796				2	
	(Для насосов марки КИ50-125-250, КИ50-125-315)	ТУ 36-1227-84							
	3. Отборное устройство	И6-225У УЗ	шт.	796				4	
		ТУ 36.22.19							
	4. Узел обвязки мановакууметра	ОП-109	шт.	796				2	
		УХЛ2							
	5. Узел обвязки дифманометра	ОП-105 УХЛ2	шт.	796				4	
		ТУ 36-1759-84							
	Материалы и монтажные изделия								
	Труба ПВХ-В ЭП25У ТУ 6-19-215-83		км	008				0,004	
	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш25 ТУ 22-5570-83		км	008				0,004	

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

ТП 901-2-193.91 АТХ.СО

Т.Л. 901-2-193.91 Альбом Э