

34.000

УДК 628.146:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 03898-78

КРАН ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ Типы, основные параметры и технические требования

На 4 страницах

Введен впервые

Проверено в 1986 г.

Срок действия установлен до 01.01.92

*Срок действия продлен до 01.01.2002
по 01.12.2007*

Распоряжением Министерства от 29 марта 1978 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на кран питьевой воды, устанавливаемый в туалетах и салонах пассажирских самолетов и вертолетов (в дальнейшем изложении — кран).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

№ изм.

1

№ изв.

10225

13057

3609

Изм. № дубликата


Изм. № подлинника

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Стандарт устанавливает один тип крана.

1.2. Объемный расход воды из крана (40 ± 10) см³/с в полностью открытом положении при давлении 180 кПа (1,8 кгс/см²).

1.3. Габаритные и присоединительные размеры крана должны соответствовать указанным на чертеже.



1

№ изм.

10225

№ изм.

3609

Изд. № дубликата

Изд. № подлинника

1.4. Размеры резьбовой части крана по ГОСТ 13955-74, исполнение 1.

1.5. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

1.6. Масса крана не более 0,150 кг.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Кран должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Рабочая среда - питьевая вода по ГОСТ 2874-82.

2.3. Конструкция крана должна обеспечивать:

- открытие крана при нажатии на кнопку рукой с усилием не более 20 Н (2 кгс);
- закрытие крана после снятия усилия с кнопки и возвращение ее в исходное положение.

2.4. Кран должен быть прочным (стойким) и устойчивым к внешним воздействующим факторам, указанным в таблице.

Внешний воздействующий фактор и код	Характеристика внешнего воздействующего фактора		Максимальное значение внешнего воздействующего фактора, степень жесткости, предъявляемое требование
	Наименование и обозначение	Код	
Синусоидальная вибрация, 1110	Амплитуда ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2} (q)$	1111	9,8(1) - II, прочность
	Амплитуда перемещения, мм	1112	0,1
	Диапазон частот, Гц	1114	10 - 300
Механический удар (одиночного и многократного действия), 1210	Пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2} (q)$	1211	39,2(4) - I, прочность
	Длительность действия ударного ускорения, мс	1212	20 - 50
Повышенная температура среды, 2210	Рабочая, $^{\circ}\text{C}$	2211	+60 - 1
	Предельная, $^{\circ}\text{C}$	2213	+60
Пониженная температура среды, 2220	Рабочая, $^{\circ}\text{C}$	2221	+3 - 1
	Предельная, $^{\circ}\text{C}$	2223	-60
Повышенная влажность, 2310	Относительная влажность при температуре $+35^{\circ}\text{C}$, %	2311	100 - 1

2.5. Герметичность - группа 1-8 - ОСТ 1 00128-74.

2.6. Кран должен быть изготовлен из материалов, разрешенных Министерством здравоохранения СССР для применения в контакте с питьевой водой.

2.7. Материалы и защитные покрытия деталей и узлов крана должны обеспечивать возможность эксплуатации его в различных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 и защиту от коррозии под воздействием рабочей среды.

2.8. Кран должен сохранять работоспособность после транспортирования любым видом транспорта без ограничения скорости и расстояния.

2.9. Показатели надежности работы крана должны соответствовать показателям надежности основного изделия.

2.10. Форма и внешний вид крана должны отвечать современным требованиям технической эстетики.

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	3609

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1, 2, 3, 4	—	—	—	10228	Курт	25.12.86	01.01.87
5	8	—	—	—	12721	Л. Л.		3.11.2000
6	1	—	—	—	13057	Л. Л.		27.12.2004