

КОМПЛЕКТ КАРТАС МЕТЕЛОВОГО ПРИМЕНЕНО ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ
ОБЪЕКТОВ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВОСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия 1.020-7/8
Вып. 3-13, 3-14

Страница 2

Продолжение

Эскиз	Марка ригеля	Размер, мм				Расход материалов			Масса изделия, т
		L	H	h ₁	h ₂	Бетон		Сталь, кг	
						класс	объем, м ³		
②	РОПБ.56-40-АШв(н)	5560	600	230	370	В30	1,34	129,36	3,35
	РОПБ.56-40-АТУС(н)							122,60	
	РОПБ.56-60-АШв(н)							236,85	
	РОПБ.56-60-АТУС(н)							159,27	
③	РЛПБ.56-45-АШв(н)	5560	600	230	370	В30	1,06	120,98	2,65
	РЛПБ.56-45-АТУС(н)							114,22	
	РЛПБ.56-60-АШв(н)							224,54	
	РЛПБ.56-60-АТУС(н)							146,92	

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ригели предназначены для применения в зданиях с перекрытиями из многопустотных плит высотой 220 мм: двухполочные рядовые марок РДПБ.56 под нагрузки 5тс/м; 7тс/м; 9тс/м; 11тс/м; однополочные марок РПБ.56 устанавливаемые у торца здания - под односторонние нагрузки 4,0 тс/м; 6,0 тс/м; лестничные марок РЛП - под односторонние нагрузки 4,0 тс/м; 6,0 тс/м.

Внутренняя температура помещения - до +50°C при нормальном влажностном режиме.
Предел огнестойкости ригелей составляет 2 часа.

Н1ВВ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -
- минус 40°C

С2ВВ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ -
- неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:

РДПБ.56-40АТУС(н); РПБ.56-50АШв(н); РЛПБ.56-60АТУС(н)

Р - ригель

Д;О;Л - двухполочный, однополочный, лестничный

П - под пустотные плиты

6 - высота сечения ригеля 600 мм;

56 - длина ригеля 5560 мм;

110; 90; 70; 60; 50; 45; 40 - величина расчетной нагрузки в сотнях килограммов - см на погонный метр ригеля.

АШв; АТУС - класс стали арматуры;

(н) - арматура без предварительного напряжения.

В7ВА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3-13. Ригели высотой 600 мм с ненапрягаемой арматурой класса АШв и АТУС для опирания многопустотных плит перекрытий. Рабочие чертежи.

Выпуск 3-14. Ригели высотой 600 мм с ненапрягаемой арматурой класса АШв и АТУС для опирания многопустотных плит перекрытий. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов приведенных к формату А4 - 62 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА АП ЦНИИПромзданий, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, д.46

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Управлением проектирования и инженерных изысканий Минстроя России, письмо от 25.12.92 № 9-1/410. Введены в действие А/О "ИНТЕКОМ" с 01.03.93. Приказ от 15.03.93 № 2а. Срок действия - 2000 г. Инв.№ ЦОС086

В7КА ПОСТАВЩИК ГП ЦПШ, 101967, Москва, Фурмановский пер., 12/5. Катал.л.№ ЦОС0171